

RP-500

Dispositivo de Prevención del Reflujo

3/4" / 20mm, 1" / 25mm,
1 1/2" / 38mm, 2" / 50mm
Rosca
0.2 - 10 bar (150 psi)



DC-500

Válvula Unidireccional Doble de Prevención del Reflujo

3/4" / 20mm, 1" / 25mm,
1 1/2" / 38mm, 2" / 50mm
Rosca
0.2 - 10 bar (150 psi)



NR-010

Válvula de Retención Tipo Wafer

1 1/2" / 40mm - 10" / 250mm
10 bar (150 psi) / 16 bar (250 psi)



Tanque de vejiga

Vertical - 100 to 80,000 L
Horizontal - 500 to 150,000 L



NR-040 D

Válvula Unidireccional con Abertura Superior Para estaciones de bombeo

3" / 80mm - 40" / 1000mm - Brida
16 bar (250 psi) / 25 bar (360 psi) / 40 bar (580 psi)



NR-45

Válvula Unidireccional con Abertura Superior Para conexión de usuario final

3" / 80mm - 40" / 1000mm - Brida
16 bar (250 psi) / 25 bar (360 psi) / 40 bar (580 psi)



NR-040 HC

Válvula Unidireccional de Control Hidráulico -Pleno Control Hidráulico de los Transitorios de Presión

16" / 400mm - 40" / 1000mm - Brida
16 bar (250 psi)



A.R.I. Flow Control Accessories Ltd. proporciona conocimientos especializados en planificación, desarrollo e implementación de soluciones avanzadas para la protección de sistemas contra transitorios de presión, aire atrapado en las tuberías y consumo de agua no facturado.

Estas soluciones se logran mediante el diseño, desarrollo y fabricación de válvulas y accesorios para sistemas de conducción de líquidos así como de los recursos necesarios para el análisis detallado de los sistemas con objeto de determinar las dimensiones y emplazamientos adecuados de las ventosas.

Teniendo en cuenta las necesidades cambiantes del mercado, A.R.I. se compromete a mantener:

- Las más estrictas normas de calidad
- Su compromiso con el servicio y la formación profesional
- Su dedicación a la innovación y el desarrollo
- El diseño de productos duraderos con mínimos requisitos de mantenimiento



A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES Ltd.
www.arivalves.com ari@ari.co.il Tel: 972-4-6761988

0305-SpBrsWTR-17

VÁLVULAS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA



Where Knowledge & Experience join with Innovation

D-014 / D-016 / D-100
Válvula Ventosa Trifuncional
para Altas Presiones

2" / 50mm - 8" / 200mm
D-014 0.2 - 40 bar (3-580 psi)
D-016 0.2 - 64 bar (3-928 psi)
D-100 0.2 - 100 bar (3-1450 psi)



D-015
Válvula Ventosa Trifuncional
para Altas Presiones

2" / 50mm - 10" / 250mm
0.2 - 40 bar (3-580 psi)



D-040
Válvula Ventosa Trifuncional "BARAK"

1/2" / 15mm, 3/4" / 20mm, 1" / 25mm, 2" / 50mm - Rosca
0.2 - 16 bar (3-250 psi)



D-040-C
Válvula Ventosa Trifuncional "BARAK"

3/4" / 20mm, 1" / 25mm, 2" / 50mm
Rosca / Brida
0.2 - 16 bar (3-250 psi)



D-040 L
Válvula Ventosa Trifuncional "BARAK"

1/2" / 15mm, 3/4" / 20mm, 1" / 25mm, 2" / 50mm
0.02 - 10 bar (0.3 - 150 psi)
0.05 - 16 bar (0.7 - 250 psi)



D-090-P
Sistema Subterráneo
de Válvula de Aire

2" / 50mm, 3" / 80mm, 4" / 100mm
0.2 - 16 bar (3-250 psi)
Amplia gama de longitudes de instalación



D-43
Válvula Ventosa Trifuncional "PRO"

2" / 50mm - 6" / 150mm
0.1 - 16 bar (2-250 psi)



D-46
Válvula Ventosa Trifuncional "PRO"

2" / 50mm - 4" / 100mm
0.1 - 25 bar (2-360 psi)



M-040
Válvula Ventosa Trifuncional
para Protección del Contador

1/2" / 15mm, 3/4" / 20mm - Rosca
0.2 - 10 bar (3-150 psi)



D-050
Válvula Ventosa Trifuncional

2" / 50mm, 3" / 80mm - Rosca
2" / 50mm - 12" / 300mm - Brida
0.2 - 16 bar (3-250 psi)



D-050-C / D-052
Válvula Ventosa Trifuncional

2" / 50mm, 3" / 80mm - Rosca
2" / 50mm - 12" / 300mm - Brida
D-050-C 0.2 - 16 bar (3-250 psi)
D-052 0.2 - 5 bar (3-360 psi)



K-010
Válvula Ventosa Cinética

2" / 50mm - 3" / 80mm - Rosca
2" / 50mm - 12" / 300mm - Brida
0.2 - 100 bar (3-1450 psi)



D-070
Válvula Ventosa Trifuncional
Dinámica

3" / 80mm - 8" / 200mm, 12" / 300mm
Brida
0.2 - 16 bar (3-250 psi)



D-070-P
Válvula Ventosa Trifuncional
Dinámica

2" / 50mm, 3" / 80mm - Rosca / Brida
4" / 100mm - Brida
0.2 - 10 bar (3-150 psi)



D-060
Válvula Ventosa Trifuncional
para Altos Caudales

1" / 25mm, 2" / 50mm - Rosca
2" / 50mm - 10" / 250mm - Brida
D-060 0.2 - 16 bar (3-250 psi)
D-060-C 0.2 - 16 bar (3-250 psi)
D-062 0.2 - 25 bar (3-360 psi)
D-065 0.2 - 40 bar (3-580 psi)



D-060 SB
Sistema Subterráneo de Válvula
de Aire para Agua Potable

3" / 80mm - Brida



D-060 NS
Válvula Ventosa Trifuncional
para Altos Caudales - Non Slam

1" / 25mm, 2" / 50mm - Rosca
2" / 50mm - 10" / 250mm - Brida
D-060 NS 0.2 - 16 bar (3-250 psi)
D-060-C NS 0.2 - 16 bar (3-250 psi)
D-062 NS 0.2 - 25 bar (3-360 psi)
D-065 NS 0.2 - 40 bar (3-580 psi)



D-060 NS SB
Sistema Subterráneo de Válvula
de Aire para Agua Potable

3" / 80mm - Brida



K-060
Válvula Ventosa Cinética
para Altos Caudales

1" / 25mm, 2" / 50mm - Rosca
2" / 50mm - 10" / 250mm - Brida
K-060 0.2 - 16 bar (3-250 psi)
K-062 0.2 - 25 bar (3-360 psi)
K-064 0.2 - 40 bar (3-580 psi)



K-060 NS
Válvula Ventosa Cinética
para Altos Caudales - Non Slam

1" / 25mm, 2" / 50mm - Rosca
2" / 50mm - 10" / 250mm - Brida
K-060 0.2 - 16 bar (3-250 psi)
K-062 0.2 - 25 bar (3-360 psi)
K-064 0.2 - 40 bar (3-580 psi)



S-014 / S-016 / S-100
Válvula Ventosa Automática
para Altas Presiones

3/4" / 20mm, 1" / 25mm - Rosca
S-014 0.2 - 40 bar (3-580 psi)
S-016 0.2 - 64 bar (3-928 psi)
S-100 0.2 - 100 bar (3-1450 psi)



S-015
Válvula Ventosa Automática
para Altas Presiones

3/4" / 20mm, 1" / 25mm - Rosca
0.2 - 40 bar (3-580 psi)



S-050
Válvula Ventosa Automática

1/2" / 15mm, 3/4" / 20mm, 1" / 25mm - Rosca
0.2 - 16 bar (3-250 psi)



S-050-C / S-052
Válvula Ventosa Automática

1/2" / 15mm, 3/4" / 20mm, 1" / 25mm - Rosca
S-050-C 0.2 - 16 bar (3-250 psi)
S-052 0.2 - 25 bar (3-360 psi)



S-050 L
Válvula Ventosa Automática

1/2" / 15mm, 3/4" / 20mm, 1" / 25mm
0.2 - 10 bar (3-150 psi)
0.05 - 16 bar (0.7 - 250 psi)



VB-060
Interruptora de vacío

8" / 200mm, 10" / 250mm, 12" / 300mm
14" / 350mm, 16" / 400mm,
20" / 500mm, 24" / 600mm
0.2 - 16 bar (3-250 psi)



Opcional: Se puede añadir una ventosa a la válvula básica interruptora de vacío